



SOUDAFOAM CLICK & FIX

Propriétés techniques:

Base	Polyuréthane
Consistance	Mousse stable
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Vitesse de polymérisation	1h pour un cordon de 30mm (à 20°C/65% H.R.)
Pelliculation	Env. 8 min. (à 20°C/65% H.R.)
Séchage	Hors poussière après 20-25 min.
Densité	Env. 20kg/m³
Retrait	Aucun
Résistance aux températures	-40°C à +90°C (une fois sec)
Classement au feu	B3

Produit:
La Soudafoam Click & Fix est une mousse polyuréthane monocomposante B3, auto-expansive, à utilisation au pistolet Click & Fix.

Caractéristiques:
- Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
- Grand rendement de remplissage
- Très facile à appliquer, grâce à l'utilisation du pistolet (dosage précis)
- Très bonne isolation thermique et acoustique

Applications:
Isolation de vides entre charpente de toit et murs, où la mise en oeuvre est délicat ou précise
Isolation acoustique de moteurs
Scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres

Conditionnement:
Teintes: jaune champagne
Emballage: aérosols 750mL
Classement au feu: B3 (DIN4102)

Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports:
Nature: tous les matériaux de construction usuels, sauf PE/PP
Condition: propre, dépoussiéré et dégraissé
Traitement préalable: bien humidifier le support, afin d'obtenir une structure homogène.

Mode d'emploi:
Application: visser l'aérosol sur un pistolet Click&Fix, puis fortement le secouer avant utilisation (env. 30 sec.) Ensuite vider l'aérosol, en le tenant tête en bas. Le dosage du pistolet peut être réglé par la vis à l'arrière du pistolet. Pour une utilisation ultérieure, lorsque l'aérosol n'a pas encore été complètement vidé, on stocke l'aérosol encore vissé sur le pistolet.
Température d'application: +5°C à +30°C
Produit de nettoyage: le Gun&Foamcleaner immédiatement après utilisation, pour toute tache fraîche de mousse, ainsi que pour le nettoyage intérieur du pistolet.

Mesures de sécurité:
Observer l'hygiène de travail usuelle. Mettre des gants et des lunetttes de sécurité. Enlever la mousse mécaniquement, ne jamais la brûler.

Remarques:
Bien nettoyer les traces de mousse (sur les supports ainsi que sur les mains) avant séchage de la mousse. Une fois sèche, la mousse ne s'enlève que mécaniquement.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com